



# *Aeroscreen 5 F.R.*




**AS/501**




**AS/502**



**AS/503**



**AS/504**



**AS/505**





AS/501	250	0,48	290	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	6/7	No	No	4,00	36	59	5	35	63	0,38	80	108,3	231
AS/502	250	0,48	290	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	6/7	No	No	4,00	21	47	32	9	32	0,42	94	108,3	231
AS/503	250	0,48	290	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	6/7	No	No	4,00	21	46	33	8	28	0,45	94	108,3	231
AS/504	250	0,48	290	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	6/7	No	No	4,00	19	38	43	5	11	0,49	95	108,3	231
AS/505	250	0,48	290	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	6/7	No	No	4,00	19	35	46	5	8	0,50	95	108,3	231

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Assorbimento solare		G tot Type C GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Fattore di apertura
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico		

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.