


Alfa F.R.




AL/001





















AL/002























AL/003



Ref.	 cm	 mm	 g/m ²																
										%					INT		TRAMA	ORDITO	
AL/001	270	0,80	620	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO	Attenuante	GREENGUARD GOLD	a caldo	Si	0,75	10	79	11	7	90	0,27	0,65	250	220
AL/002	270	0,80	620	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO	Attenuante	GREENGUARD GOLD	a caldo	Si	0,75	3	45	52	2	51	0,59	0,65	250	220
AL/003	270	0,80	620	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO	Attenuante	GREENGUARD GOLD	a caldo	Si	0,75	5	56	39	3	65	0,59	0,65	250	220

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Fattore di apertura	 Assorbimento solare	 G tot Type C - GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.