

# ALTEA



**7131/01**




**7131/03**



**7131/04**




**7131/06**



**7131/07**



**7131/08**



**7131/10**



**7131/11**




**7131/12**



**7131/16**




**7131/17**




**7131/18**



**7131/26**



**7131/27**




**7131/28**









**7131/37**



**7131/44**



Ref.	 cm	 Kg g/m <sup>2</sup>					Categoria Prezzo	Aspetto
7131/01	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/03	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/04	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/06	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/07	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/08	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/10	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/11	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/12	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER  
1963  
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione









Imbottito



Cimosa

**MANUTENZIONE**

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,  
 NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-  
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.  
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA  
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>					Categoria Prezzo	Aspetto
7131/16	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/17	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/18	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/26	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/27	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/28	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/37	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/44	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

**ATELIER  
1963**  
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

#### MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.