



TESSUTI & SARTORIA

ATELIER 1963 - ATLANTIS F.R.

ATLANTIS F.R.

MOTTURA




3483/01




3483/02



3483/03



3483/05



3483/06




3483/07




3483/09




3483/10



3483/11




3483/12



3483/13



3483/14




3483/15




3483/16




3483/17




3483/18




3483/19



3483/20



3483/21



3483/22



3483/23





TESSUTI & SARTORIA


ATELIER 1963 - ATLANTIS F.R.

ATLANTIS F.R.


MOTTURA



3483/24



3483/27




3483/29




3483/30




3483/32




3483/33




3483/35




3483/37




3483/38




3483/39




3483/40




3483/41




3483/42




3483/43




3483/46



3483/49




3483/52




3483/53



3483/54



3483/55



Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
3483/01	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/02	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/03	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/05	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/06	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/07	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/09	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/10	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/11	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/12	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/13	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/14	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/15	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/16	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/17	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/18	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
3483/19	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/20	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/21	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/22	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/23	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/24	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/27	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/29	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/30	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/32	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/33	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/35	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/37	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/38	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/39	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/40	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
3483/41	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/42	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/43	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/46	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/49	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/52	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/53	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/54	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3483/55	300	315	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO, NFPA 701 (US)	No	Orizzontale - ai lati	Oscurante	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX, NO
 CANDEGGIO, NO TAMBURIO,
 FERRO A 1, SÌ A SECCO,
 STENDERE APPESO