




*Cosmo F.R.- 4 pass Flock - Blackout*




**7124/01**



**7124/02**




**7124/03**




**7124/04**




**7124/05**




**7124/06**




**7124/07**




**7124/08**










**7124/09**



**7124/10**



Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7124/01	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7124/02	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7124/03	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7124/04	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/05	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/06	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/07	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/08	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/09	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7124/10	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

### MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURIO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO