




TESSUTI & SARTORIA


ATELIER 1963 - CRETA

MOTTURA


CRETA



7055/01



7055/02



7055/03



7055/04



7055/05




7055/06





7055/07



7055/08



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7055/01	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/02	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/03	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/04	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/05	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/06	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/07	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito
7055/08	335	127	80% PL - 20% LI		No	Verticale - soffitto/ pavimento	Attenuante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX,
 NO CANDEGGIO, NO
 TAMBURRO, FERRO A 1,
 SÌ A SECCO, STENDERE
 APPESO RITIRO AL
 PRIMO LAVAGGIO 3-5%