

Decoscreen 3 F.R.



DS/331




DS/332




DS/333




DS/334



DS/335



DS/336



| Ref. |  cm |  mm |  g/m ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INT |
|--------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| DS/331 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 23 | 62 | 15 | 19 | 65 | 0,38 | 94 | |
| DS/332 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 21 | 57 | 22 | 17 | 62 | 0,40 | 94 | |
| DS/333 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 16 | 39 | 45 | 15 | 44 | 0,51 | 94 | |
| DS/334 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 16 | 49 | 35 | 15 | 53 | 0,44 | 94 | |
| DS/335 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 9 | 5 | 86 | 10 | 8 | 0,63 | 94 | |
| DS/336 | 300 | 0,90 | 480 | 28% PL 72% PVC | Classe 1 (I) NFPA 701 (US) | Attenuante | GREENGUARD | 8 | Heat | No | 5,00 | 7 | 3 | 90 | 10 | 6 | 0,71 | 94 | |

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  Larghezza |  Composizione |  Certificazione |  IMO - Tessuti per settore navale |  Assorbimento solare |  G tot Type C GLASS |  Trama - Ordito N5 cm |
|  Spessore |  Ignifugo |  Solidità luce |  Trasmissione solare |  Trasmissione luce visibile |  Abbattimento UV |  Fattore di apertura |
|  Peso |  Trasparenza |  Saldabilità |  Riflessione |  Riflessione luce visibile |  Assorbimento acustico | |

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.