



# *Decoscreen 4 F.R.*




**DS/401**




**DS/402**



**DS/403**



**DS/404**





DS/401	250	0,35	385	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M2 (F),BS (GB),NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, OEKO-TEX	7	Heat	No	5,00	19	46	35	18	20	0,42	89	160	160
DS/402	250	0,35	385	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M2 (F),BS (GB),NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, OEKO-TEX	7	Heat	No	5,00	13	29	58	11	15	0,47	90	160	160
DS/403	250	0,35	385	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M2 (F),BS (GB),NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, OEKO-TEX	7	Heat	No	5,00	14	31	55	12	17	0,47	90	160	160
DS/404	250	0,35	385	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M2 (F),BS (GB),NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, OEKO-TEX	7	Heat	No	5,00	11	18	71	11	13	0,46	90	160	160

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Assorbimento solare		G tot Type C GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Fattore di apertura
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico		

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.