

Duette Fixè BLO F.R. plissè 25mm



TP/3770/03



TP/3770/05



TP/3770/06



TP/3770/07





Ref.	cm	mm	g/m ²															
TP/3770/03	225	0,15	300	100% PL	Classe1 (I), B1 (D), IMO	Black out	No	6/7	No	No	0	72	28	77	0,33	100	0,20	
TP/3770/05	225	0,15	300	100% PL	Classe1 (I), B1 (D), IMO	Black out	No	6/7	No	No	0	72	28	77	0,33	100	0,20	
TP/3770/06	225	0,15	300	100% PL	Classe1 (I), B1 (D), IMO	Black out	No	6/7	No	No	0	72	28	77	0,33	100	0,20	
TP/3770/07	225	0,15	300	100% PL	Classe1 (I), B1 (D), IMO	Black out	No	6/7	No	No	0	72	28	77	0,33	100	0,20	

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Larghezza	Composizione	Certificazione	IMO - Tessuti per settore navale	Assorbimento solare	G tot Type C GLASS	Trama - Ordito N5 cm
Spessore	Ignifugo	Solidità luce	Trasmissione solare	Trasmissione luce visibile	Abbattimento UV	Fattore di apertura
Peso	Trasparenza	Saldabilità	Riflessione	Riflessione luce visibile	Assorbimento acustico	

MANUTENZIONE Non utilizzare acqua, intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.