

# *Gea F.R. plissè 20mm*



**TP/3800/01**



**TP/3800/02**



**TP/3800/03**




**TP/3800/04**



**TP/3800/05**



**TP/3800/06**





TP/3800/01	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			53	46	
TP/3800/02	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	53	42	5	53	44	78
TP/3800/03	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			51	45	77
TP/3800/04	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			39	33	80
TP/3800/05	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	34	28	38	19	17	90
TP/3800/06	235	0,18	86	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	24	22	54	2	4	98

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Assorbimento solare		G tot Type C GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Fattore di apertura
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico		

**MANUTENZIONE** Non utilizzare acqua, intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.