

# *Gea Perlato F.R. plissè 20mm*



**TP/3800/11**




**TP/3800/12**



**TP/3800/13**




**TP/3800/14**



**TP/3800/15**



**TP/3800/16**





TP/3800/11	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			30	66	
TP/3800/12	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	35	58	7	31	64	94
TP/3800/13	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			29	65	97
TP/3800/14	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	0			20	60	97
TP/3800/15	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	23	50	27	8	48	98
TP/3800/16	235	0,20	100	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, RECYCLED	5/7	No	No	18	46	36	1	37	100

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Assorbimento solare		G tot Type C GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Trasmmissione solare		Trasmmissione luce visibile		Abbattimento UV		Fattore di apertura
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico		

**MANUTENZIONE** Non utilizzare acqua, intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.