


Geo F.R. - 4 pass Flock - Blackout




7125/01




7125/02




7125/03




7125/04










7125/05



7125/06



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7125/01	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7125/02	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7125/03	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7125/04	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito
7125/05	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	C	Unito
7125/06	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Black out	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO