



GIULIETTA F.R.




7130/01




7130/02



7130/03




7130/07




7130/08




7130/09



7130/12



7130/13



7130/14




7130/15










7130/16



7130/20



Ref.	 cm	 Kg g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7130/01	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/02	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/03	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/07	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/08	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/09	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/12	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/13	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/14	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione










Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7130/15	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/16	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7130/20	315	77	71% PL FR Recycled 29% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), NFPA 701 (US)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.