



TESSUTI & SARTORIA


ATELIER 1963 - **IBIS F.R.**

*IBIS F.R.*


**MOTTURA**



**6740/06**



**6740/07**



**6740/08**










**6740/09**



**6740/10**



Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
6740/06	300	54	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	A	Unito
6740/07	300	54	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	A	Unito
6740/08	300	54	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	A	Unito
6740/09	300	54	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	A	Unito
6740/10	300	54	100% PL F.R.	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	A	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI &amp; SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

**MANUTENZIONE**

IN ACQUA A 30° MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO