MOTTURA

Linea F.R.

LN/101

MOTTURA

Ref.	cm	mm	g/m²									%						INT	
LN/101	300	0,40	145	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), IMO, EN13773 Class 1(EU)	Trasparente	OEKO-TEX	5/7	No	Si	19,00	51	46	3	51	47	0,45	65

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Larghezza
Composizione
Certificazione
IMO - Tessuti per settore navale
Assorbimento solare
G tot Type C GLASS
Trama - Ordito N5 cm
Spessore
Ignifugo
Solidità luce
Trasmissione solare
Trasmissione luce visibile
Abbattimento UV
Fattore di apertura
Peso
Trasparenza
Saldabilità
Riflessione
Riflessione luce visibile
Assorbimento acustico

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.