




TESSUTI & SARTORIA


ATELIER 1963 - MASTER 202 F.R.

MOTTURA


MASTER 202 F.R.




3202/02




3202/04




3202/05



3202/06




3202/66




3202/70





3202/72



3202/82



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
3202/02	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/04	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/05	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/06	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/66	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/70	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/72	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
3202/82	340	265	60% PL F.R. - 40% PL	Class 1(I)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX, NO
 CANDEGGIO, NO TAMBURO,
 FERRO A 1, SÌ A SECCO,
 STENDERE APPESO