



TESSUTI & SARTORIA

ATELIER 1963 - **MIRÒ F.R.**

MIRÒ F.R.

MOTTURA



7113/01



7113/02



7113/03



7113/04



7113/05



7113/06



7113/07




7113/08










7113/09



7113/10



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7113/01	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/02	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/03	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/04	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/05	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/06	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/07	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/08	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/09	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7113/10	300	72	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.