


*Nora*



**7138/01**




**7138/02**



**7138/03**



**7138/04**



**7138/05**



**7138/06**




**7138/07**




**7138/08**




**7138/09**




**7138/10**









**7138/11**



**7138/12**



Ref.	 cm	 Kg g/m <sup>2</sup>					Categoria Prezzo	Aspetto
7138/01	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/02	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/03	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/04	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/05	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/06	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/07	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/08	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/09	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER  
 1963  
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione









Imbottito



Cimosa

**MANUTENZIONE**

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,  
 NO TAMBURRO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-  
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.  
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA  
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>					Categoria Prezzo	Aspetto
7138/10	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/11	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7138/12	320	135	70% PL 30% LI	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER  
 1963  
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

#### MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,  
 NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-  
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.  
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA  
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.