

*Pacific F.R.*



**PA/001**



**PA/002**







**PA/003**























**PA/004**



Ref.	 cm	 mm	 g/m <sup>2</sup>															
PA/001	330	0,50	115	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1(I)	Attenuante	No	4/5	No	No	58	36	6	58	37	0,46	57	0,60
PA/002	330	0,50	115	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1(I)	Attenuante	No	4/5	No	No	58	36	6	58	37	0,46	57	0,60
PA/003	330	0,50	115	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1(I)	Attenuante	No	4/5	No	No	58	36	6	58	37	0,46	57	0,60
PA/004	330	0,50	115	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1(I)	Attenuante	No	4/5	No	No	58	36	6	58	37	0,46	57	0,60

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Assorbimento solare	 G tot Type C GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Fattore di apertura
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico	

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.