




PENELOPE F.R.



7132/01




7132/02




7132/03



7132/05




7132/06




7132/07




7132/08




7132/14



7132/15




7132/17










7132/19



7132/20



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7132/01	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/02	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/03	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/05	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/06	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/07	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/08	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/14	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/15	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7132/17	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/19	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
7132/20	310	120	100%PL FR Recycled	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773 (EU),	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.