

# *Screen G3 Metal F.R.*



**GM/311**




**GM/313**



**GM/316**



**GM/317**





GM/311	244	0,48	478	34% FV 64% PVC 2% AL	Classe 1 (I), BS (GB),NFPA 701(US)	Attenuante	GREENGUARD, GREENGUARD GOLD, MICRO-BAN, REACH	5/6	No	No	3,00	6	68	26	6	70	0,35	95	0,23	237	335
GM/313	244	0,48	478	34% FV 64% PVC 2% AL	Classe 1 (I), BS (GB),NFPA 701(US)	Attenuante	GREENGUARD, GREENGUARD GOLD, MICRO-BAN, REACH	5/6	No	No	3,00	4	70	26	4	72	0,34	96	0,23	237	335
GM/316	244	0,48	478	34% FV 64% PVC 2% AL	Classe 1 (I), BS (GB),NFPA 701(US)	Attenuante	GREENGUARD, GREENGUARD GOLD, MICRO-BAN, REACH	5/6	No	No	3,00	4	68	28	4	70	0,35	96	0,23	237	335
GM/317	244	0,48	478	34% FV 64% PVC 2% AL	Classe 1 (I), BS (GB),NFPA 701(US)	Attenuante	GREENGUARD, GREENGUARD GOLD, MICRO-BAN, REACH	5/6	No	No	3,00	4	70	26	4	72	0,34	96	0,23	237	335

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Assorbimento solare		G tot Type C GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Fattore di apertura
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico		

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.