


Sogno F.R.




7134/01




7134/02




7134/03



7134/04




7134/05




7134/06




7134/07




7134/08



7134/09




7134/10



7134/11



7134/12




7134/14



7134/15




7134/16




Sogno F.R.




7134/17




7134/18



7134/19



7134/20



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7134/01	310	292	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/02	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/03	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/04	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/05	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/06	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/07	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/08	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/09	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURRO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7134/10	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/11	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/12	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/14	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/15	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/16	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/17	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/18	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7134/19	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D),EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione










Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7134/20	310	287	100% PL FR	Class 1(I), B1&B2(-D), EN 13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Blackout	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.