



Soltis 86 F.R.




S86/001




S86/002



S86/003




S86/004


















S86/005























S86/006



Ref.	 cm	 mm	 g/m ²															
													INT	EXT	TRAMA	ORDITO		
S86/001	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	29	59	12	28	0,31	0,22	230	160
S86/002	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	30	57	13	28	0,32	0,22	230	160
S86/003	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	15	11	74	15	0,50	0,11	230	160
S86/004	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	17	7	76	17	0,51	0,12	230	160
S86/005	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	19	39	42	19	0,39	0,14	230	160
S86/006	267	0,45	380	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	14,00	16	29	55	16	0,44	0,12	230	160

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Assorbimento solare	 G tot Type C GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Fattore di apertura
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico	

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.