

# Soltis 92 F.R.




**S92/211**



**S92/212**



**S92/213**



**S92/214**



















**S92/215**























**S92/216**



Ref.	 cm	 mm	 g/m <sup>2</sup>															
															INT	EXT	TRAMA	ORDITO
S92/211	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	19	68	13	17	0,24	0,15	310	210
S92/212	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	19	65	16	17	0,28	0,15	310	210
S92/213	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	4	13	83	4	0,51	0,06	310	210
S92/214	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	8	46	46	8	0,36	0,07	310	210
S92/215	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	4	35	61	4	0,42	0,04	310	210
S92/216	267	0,45	420	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	Si	4,00	5	8	87	5	0,52	0,05	310	210

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Assorbimento solare	 G tot Type C GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Fattore di apertura
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico	

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.