

Sonoro F.R.



SON/01



SON/02



SON/03



SON/04



Name	Cat.	Ref.																									
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02														

Sonoro F.R.	SON	SON/01	50% PL Recycled 50%PL FR	NFPA 701 (US)	GLOBAL RECYCLED STANDARD OEKO-TEX REACH RECYCLED	300	370	0,85	0,5		16	65	19	14	64	0,36						97	0,65	211	111	5			
Sonoro F.R.	SON	SON/02		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		12	59	29	5	50	0,38							99	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/03		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		10	52	38	3	33	0,44							99	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/04		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		9	41	50	1	14	0,44							99	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/01		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		16	65	19	14	64	0,36							97	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/02		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		12	59	29	5	50	0,38							99	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/03		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		10	52	38	3	33	0,44							99	0,65	211	111	5		
Sonoro F.R.	SON	SON/04		NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5		9	41	50	1	14	0,44							99	0,65	211	111	5		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

	Larghezza		Composizione		Certificazione		IMO - Tessuti per settore navale		Riflessione		Riflessione luce visibile		Assorbimento acustico
	Spessore		Ignifugo		Solidità luce		Fattore di apertura		Assorbimento solare		G tot Type C - GLASS		Trama - Ordito N5 cm
	Peso		Trasparenza		Saldabilità		Trasmissione solare		Trasmissione luce visibile		Abbattimento UV		Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.