

Aeroscreen 4 F.R.



AS/401



AS/402



AS/403



AS/404




AS/405



AS/406



AS/407



Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m2	 Thickness mm	 OF %	 Shading	 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	αw	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/401	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)	 ANTIBACTERIAL  GREENGUARD GOLD  REACH	240	170	0,23	4		33	58	9	33	63	0,36					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/402	100% FV			240	170	0,23	4		30	56	14	30	59	0,36					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/403	100% FV			240	170	0,23	4		25	46	29	22	46	0,40					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/404	100% FV			240	170	0,23	4		29	51	20	27	51	0,39					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/405	100% FV			240	170	0,23	4		18	34	48	13	29	0,46					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/406	100% FV			240	170	0,23	4		8	14	78	7	12	0,53					95		100	110	7/8		
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/407	100% FV			240	170	0,23	4		7	11	82	6	10	0,54					95		100	110	7/8		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Composizione



Certificazione



IMO - Tessuti per settore navale



Riflessione



Riflessione luce visibile



Assorbimento acustico



Spessore



Ignifugo



Solidità luce



Fattore di apertura



Assorbimento solare



G tot Type C - GLASS



Trama - Ordito N5 cm



Peso



Trasparenza



Saldabilità



Trasmissione solare



Trasmissione luce visibile



Abbattimento UV



Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.