



ALTEA




7131/01




7131/03




7131/04




7131/06




7131/07




7131/08




7131/10




7131/11




7131/12



7131/16




7131/17




7131/18




7131/26




7131/27




7131/28



7131/37



7131/44



Ref.	 cm	 g/m ²					Categoria Prezzo	Aspetto
7131/01	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/03	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/04	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/06	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/07	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/08	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/10	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/11	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/12	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²					Categoria Prezzo	Aspetto
7131/16	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/17	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/18	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/26	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/27	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/28	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/37	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito
7131/44	320	88	80% PL 20% LI	Si	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.