


Biomaster F.R.



BIOAC/3002



BIOAC/3004



BIOAC/3005



BIOAC/3056



BIOAC/3057



BIOAC/3066



Ref.	 cm	 g/m²						Categoria Prezzo	Aspetto
BIOAC/3002	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito
BIOAC/3004	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito
BIOAC/3005	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito
BIOAC/3056	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito
BIOAC/3057	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito
BIOAC/3066	330	290	100% PL TREVIRA CS BIOACTIVE	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D),EN 13773	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.