



Blo Moon Plì 20mm




TP/3776/01



TP/3776/02



TP/3776/03



Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m2	 Thickness mm	 OF %	 Shading	 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 UV %	 αw	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/01	90% PL 10% ALU			300	160	0,14			0	67	33	0	65	0,35						100	0,45	172	102	4		
Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/02	90% PL 10% ALU			300	160	0,14			0	67	33	0	65	0,35						100	0,45	172	102	4		
Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/03	90% PL 10% ALU			300	160	0,14			0	67	33	0	65	0,35						100	0,45	172	102	4		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%

Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto


Larghezza


Composizione


Certificazione


IMO - Tessuti per settore navale


Riflessione


Riflessione luce visibile


Assorbimento acustico


Spessore


Ignifugo


Solidità luce


Fattore di apertura


Assorbimento solare


G tot Type C - GLASS


Trama - Ordito N5 cm


Peso


Trasparenza


Saldabilità


Trasmissione solare


Trasmissione luce visibile


Abbattimento UV


Glare control

MANUTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA: INTERVENIRE SOLO A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE.