



Cosmo F.R.- 4 pass Flock - Blackout



7124/01




7124/03




7124/04



7124/05




7124/06




7124/07




7124/08



7124/09



7124/10



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7124/01	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7124/03	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
7124/04	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/05	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/06	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/07	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/08	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/09	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
7124/10	280	400	100% PL (acrylic back coating)	Class 1(I),EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.