



Domino 1 F.R.



DF1/007-230




DF1/009-230



DF1/010-230




DF1/012-230




DF1/014-230




DF1/R01-300




DF1/R02-300



DF1/R03-300



DF1/R04-300



DF1/R05-300



DF1/R06-300



Name	Cat.	Ref.																									
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R01-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	OEKO-TEX REACH  RECYCLED	300	220	0,35			16	72	12	15	84	0,34					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R02-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	220	0,35			17	64	19	15	71	0,36					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R03-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	220	0,35			13	64	23	9	69	0,36					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R04-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	220	0,35			15	62	23	11	67	0,37					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R05-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	220	0,35			8	52	40	9	54	0,40					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R06-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	220	0,35			2	29	69	0	30	0,47					100				6/7		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto


Larghezza


Composizione


Certificazione


IMO - Tessuti per settore navale


Riflessione


Riflessione luce visibile


Assorbimento acustico


Spessore


Ignifugo


Solidità luce


Fattore di apertura


Assorbimento solare


G tot Type C - GLASS


Trama - Ordito N5 cm


Peso


Trasparenza


Saldabilità


Trasmissione solare


Trasmissione luce visibile


Abbattimento UV


Glare control

MANUTENZIONE
MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.

Name	Cat.	Ref.																									
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Domino 1 F.R.	DF1	DF1/007-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS(GB), NFPA 701(US)	OEKO-TEX REACH	230	220	0,30			6	41	53	1	31	0,38					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/009-230	100% PL			230	220	0,30			18	13	69	6	16	0,52					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/010-230	100% PL			230	220	0,30			8	3	89	2	4	0,44					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/012-230	100% PL			230	220	0,30			16	39	45	12	44	0,40					100				6/7		
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/014-230	100% PL			230	220	0,30			13	60	27	9	68	0,39					100				6/7		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Composizione



Certificazione



IMO - Tessuti per settore navale



Riflessione



Riflessione luce visibile



Assorbimento acustico



Spessore



Ignifugo



Solidità luce



Fattore di apertura



Assorbimento solare



G tot Type C - GLASS



Trama - Ordito N5 cm



Peso



Trasparenza



Saldabilità



Trasmissione solare



Trasmissione luce visibile



Abbattimento UV



Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.