


FENICE F.R.




6740/01



6740/02



6740/03



Ref.	 cm	 g/m²						Categoria Prezzo	Aspetto
6740/01	330	50	100% PL TREVIRA CS	Classe1 (I), M1(F)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
6740/02	330	50	100% PL TREVIRA CS	Classe1 (I), M1(F)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito
6740/03	330	50	100% PL TREVIRA CS	Classe1 (I), M1(F)	Si	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.