



Gea Perlato F.R. Plì 20mm




TP/3800/11




TP/3800/12




TP/3800/13




TP/3800/14



TP/3800/15



TP/3800/16



Name	Cat.	Ref.																									
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/11	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	OEKO-TEX 	235	100	0,20			34	60	6	30	66	0,38					90				5/7		
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/12		B1(D)		235	100	0,20			33	59	8	30	65	0,38					95				5/7		
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/13		B1(D)		235	100	0,20			32	60	8	28	66	0,38					96				5/7		
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/14		B1(D)		235	100	0,20			29	56	15	19	57	0,39					96				5/7		
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/15		B1(D)		235	100	0,20			21	52	27	7	50	0,40					99				5/7		
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/16		B1(D)		235	100	0,20			18	44	38	0	36	0,43					100				5/7		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Composizione



Certificazione



IMO - Tessuti per settore navale



Riflessione



Riflessione luce visibile



Assorbimento acustico



Spessore



Ignifugo



Solidità luce



Fattore di apertura



Assorbimento solare



G tot Type C - GLASS



Trama - Ordito N5 cm



Peso



Trasparenza



Saldabilità



Trasmissione solare



Trasmissione luce visibile



Abbattimento UV



Glare control

MANUTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA: INTERVENIRE SOLO A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE.