




MATISSE F.R.



7116/01



7116/02




7116/03



7116/04




7116/05



7116/06




7116/07




7116/08










7116/09



7116/10



Ref.	 cm	 Kg g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
7116/01	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/02	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/03	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/04	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/05	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/06	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/07	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/08	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/09	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito
7116/10	330	132	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Filtrante	B	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

**ATELIER
1963**
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.