



SINFONIA F.R.



3481/01




3481/02



3481/03



3481/04




3481/05



3481/06




3481/07



3481/08




3481/11




3481/13




3481/14



3481/15



3481/16



3481/17



3481/18



3481/19



Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
3481/01	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/02	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/03	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/04	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/05	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/06	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/07	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/08	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/11	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
3481/13	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/14	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/15	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/16	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/17	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/18	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito
3481/19	300	340	100% PL F.R.	CLASS 1(I), M1(F), EN13773 (EU)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURIO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.