



Sunset F.R.- 4 pass Flock




6755/00




6755/11




6755/12




6755/13




6755/14




6755/15




6755/16




6755/17




6755/18




6755/19



6755/20



6755/21



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
6755/00	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
6755/11	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
6755/12	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/13	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
6755/14	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito
6755/15	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/16	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/17	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/18	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

**ATELIER
1963**
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURIO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
6755/19	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/20	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	D	Unito
6755/21	280	300	100% PL (acrylic back coating)	Class 1 (I), M1 (FR), EN 13773 (EU), IMO MED 2014/90/EU B TYPE	No	Verticale - soffitto/pavimento	Blackout	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURRO, FERRO A 1, NO A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.